

Universal-Dispensing-Kupplung

Material: Polypropylen

Die patentierte Universal-Dispenserkupplung (UDC) mit 3/8" Nennweite bietet einen universellen Anschluss an 38 mm Anstichdeckel. Die Kupplung eignet sich zum Anschluss an Großgebilde wie Bag-in-Box Behälter (BIB), flexible und starre Verpackungssysteme. Ein kostspieliges oder gefährliches Verschütten wird durch automatische Flush-Face Ventile fast vollständig vermieden. Das ergonomische Design und eine große, geschützte Entriegelungstastenfläche bieten eine Kupplung mit einfacher Handhabung und problemloser Anwendung. Die Universal-Dispenserkupplungen sind nach NSF Standard C-2 gelistet.



Patentiert

Mögliche Anwendungsbereiche:

- Würzmittel-Abfüllung
- Sterilisationsmittel
- Flüssigfarbstoffe
- Flüssigklebstoffe
- Reinigerkonzentrate
- Schmiermittel



Die Universal-Dispenserkupplung entspricht den Anforderungen der NSF Norm Standard C-2.

EIGENSCHAFTEN

Universal 38mm Kappe

Flush-Face Ventile

Integrierte Anschlüsse

Geschützte Entriegelungstaste

VORTEILE

Passend für Anstichdeckel der meisten Hersteller

Verringern Leckagen

Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Schützt vor unbeabsichtigtem Trennen

Technische Daten

Material:

Kupplungs-Hauptkomponenten und Absperrventile: Polypropylen

Entriegelungstaste: Polypropylen

Federn: Edelstahl 316

38mm Deckel: Acetal

38mm Ventil: Acetal

UDC Kappe: Polypropylen

UDC Ventil: EPDM

O-Ringe (für Lebensmittelanwendung geeignet): Silikon, Buna-N und EPDM

Reinigungs-Adapter: Acetal

Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste

Betriebsdruck: 0,323 bar Vakuum, bis 1 bar

Betriebstemperatur: 0° C bis 71° C

Anschluss-Größe: SP-400 38mm

Kupplungen

Polypropylen

In-Line

Schlauchtülle

SCHLAUCH	SILIKON O-RING	BUNA-N O-RING	EPDM O-RING	B	C	D
9,5mm ID	99000	98400	98500	43,9	77,7	16,5
12,7mm ID	95600	97600	95300	43,9	77,7	16,5
15,9mm ID	99100	97900	98100	43,9	81,3	20,1
19,0mm ID	99200	98600	98700	43,9	81,5	20,1

Winkel

Schlauchtülle

SCHLAUCH	SILIKON O-RING	BUNA-N O-RING	EPDM O-RING	B	C	D	R
9,5mm ID	99300	97800	99400	43,9	82,6	16,5	23,6
12,7mm ID	95400	97700	95100	43,9	82,6	16,5	23,6

Kappen

Acetal

Schraubgewinde

38mm Einschraubstutzen, mit Absp.

	SILIKON O-RING	BUNA-N O-RING	EPDM O-RING	B	C
Ohne Gewindedichtg.	95800	96400	97400	43,2	35,3
Mit Gewindedichtung	95801	96401	97401	43,2	35,3

Polypropylen

Rastverschluss

38mm Einsteckstutzen, mit Absp.

	SILIKON O-RING	EPDM O-RING	B	C
	9461300	2093600	40,9	42,4

Clean-In-Place (CIP) Adapter

Acetal

In-Line

12,7mm Schlauchtülle
(kein O-Ring)

ART.NR.	B	C	D
96000	29,2	39,6	16,5

Alle Maßangaben sind in mm, Gewindegrößen und Sechskant-Schlüsselweiten in Zoll. Schlauchgrößen sollten mit den angegebenen Innen- bzw. Aussen-Durchmessern übereinstimmen. Die Kupplungen sind mit Absperrventil abgebildet (falls nicht ausdrücklich anders angegeben). Informationen zu den Kurzbezeichnungen der Maßangaben finden Sie auf Seite 60. Bei zwei Maßangaben innerhalb einer Maß-Kategorie steht die erste für die Variante ohne Absperrung.



Rufen Sie uns an unter +49 6134 28780 oder besuchen Sie unsere Website www.colder.com

Copyright © Colder Products Company 2005. Alle Rechte vorbehalten. Colder Products Company, Colder Products und CPC sind eingetragene Warenzeichen beim US Patent & Trademark Office.